

Amtico Click Smart

Technische Daten

ACS-TS-20171106-02-DE

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/014
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 33, 42
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		6,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)		0,55 mm
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		9 651 g/m ²
Verschleißfestigkeit	EN ISO 10582 (EN 649)		Gruppe T Typ 1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilität/ Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Click Stärke	EN 684		≥ 9 kg/2 in
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R9 Klasse DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 (EN 423)		Sehr gut
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _f -s1
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		20 dB
Elektrostatisches Verhalten	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664		0,0355 m ² K/W (geeignet für Fußbodenheizung)
Emissionsverhalten		AgBB, Belgium, IAC Indoor Gold	Bestanden
Emissionsverhalten		M1	Bestanden
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Phthalate-frei		 Amtico Click Smart wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert	Ja
Oberflächenschutz			Polyurethan